

EDIFICIO “ACUARIO”

Torre Alta (Molina de Segura)

Promueve: Promocalnegre, S. L.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.

- Pórticos de hormigón armado con calidad HA-25, exigida en la normativa vigente EHE.
- Forjado reticular, casetón perdido HA-25, 30 cms de espesor.

CERRAMIENTOS Y FACHADA.

- Acabado en monocapa y ladrillo cara vista, color a elegir por la dirección facultativa.
- Doble tabique con cámara de aire y aislamiento térmico.

CARPINTERÍA INTERIOR.

- **Puerta de entrada blindada** en madera de roble o similar.
- Puerta de paso en viviendas terminadas en madera de roble.
- En salones y cocinas serán puertas cristaleras.

VIDRIOS

- Carpintería exterior con doble acristalamiento tipo “**Climalit**” o similar.
- Carpintería interior con vidrio impreso tipo carglas o similar.

SOLADOS Y ALICATADOS.

- Toda la vivienda con **pavimentos tipo gres de 1ª calidad** en color a elegir.
- Alicatado de azulejos hasta el techo con cenefa perimetral o listelo a elegir.

FONTANERÍA.

- **Sanitarios marca ROCA**, color blanco de porcelana vitrificada.
- **Grifería** monomando cromada.

ELÉCTRICIDAD.

- Mecanismos de primera calidad según proyecto.
- **T.V y T.F. según normativa vigente (Proyecto-D.T.)**
- Instalación eléctrica en base a nueva normativa RBT – 03.

PINTURAS

- Pintura interior de viviendas con acabados en **pintura lisa de obra** (con las imperfecciones del yeso de obra), dos tonalidades suaves a elegir.
- Laca incolora sobre carpintería interior.

INSTALACIONES ESPECIALES

- **Cocina amueblada.**
- **Preinstalación de aire acondicionado por conductos.**
- **Plaza de garaje.**
- **Trastero con terraza vinculada en planta cubierta.**

Murcia a septiembre de 2.006

La dirección facultativa se reserva el derecho de sustituir cualquier elemento por necesidades técnicas.